



MODEL		MXH26-F
ISITMA(1)	Nominal Kapasite	kW 26,10~6,50
	Güç Girişi	kW 1.78-6.45
	Çalışma Akımı	A 2.87-10.35
	COP	W/W 4.04-5.43
	Çalışma Ortam Sıc.	°C -25 / 45
	Maks. Çıkış Suyu Sıc.	°C 60
ISITMA(2)	Nominal Kapasite	kW 26,10~6,90
	Güç Girişi	kW 1.95-8.55
	Çalışma Akımı	A 3.15-13.80
	COP	W/W 3.05-3.42
	Çalışma Ortam Sıc.	°C -25 / 45
	Maks. Çıkış Suyu Sıc.	°C 60
ISITMA (3)	Nominal Kapasite	kW 21,30~5,20
	Nominal Kapasite	kW 21,30~5,20
SOĞUTMA	Güç Girişi	kW 1.95-8.20
	Çalışma Akımı	A 3.15-13.23
	EER	W/W 2.92
	Çalışma Ortam Sıc.	°C 16 / 45
	Min. Çıkış Suyu Sıc.	°C 7
	Güç Beslenmesi	V/Ph/Hz 380-415/3/50
Soğutucu Akışkan Tipi		R32
Kompresör		Tip Rotary / EVI
		Marka Panasonic DC inverter
Kondenser Fan		Tip DC INVERTER
		Adet 2
Eşanjör		Tip Plakalı Eşanjör
En x Derin. X Yüks.		mm 1110x445x1450
Ağırlık		kg 160
Su Sirkülasyon Debisi		m³/h 4.12
Ses Seviyesi		dB(A) 58
Su Giriş/Çıkış Ölçüleri		mm R11/2"
Kablo Bağlantısı		mm² 4
Sigorta		A 32
Elektriksel Yalıtım ve IP Koruma Sınıfı		I/IPX4

Isıtma(1) : Dış Hava KT 7°C - Giriş Suyu 30°C Çıkış Suyu 35°C

Isıtma(2) : Dış Hava KT 7°C - Giriş Suyu 47°C Çıkış Suyu 55°C

Isıtma(3) : Dış Hava KT 20°C - Giriş Suyu 15°C Çıkış Suyu 55°C

Soğutma : Dış Hava KT 35°C - Giriş Suyu 30°C Çıkış Suyu 28°C

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Inverter Teknolojisi
- Dc Inverter Fan
- Panasonic Dc Inverter Kompresör
- RS 485 Modbus Bağlantısı
- Wifi Bağlantısı
- 16 Cihaza Kadar Kaskad Bağlantı
- Pv Panel Bağlantısı
- SG-Ready Fonksiyonu (Akıllı Şebeke Uyumlu)
- Kolay Kullanım 5" Dokunmatik Renkli Kontrol Paneli
- A+++ Enerji Verimliliği
- Isıtma, Soğutma, Sıcak Su Fonksiyonu
- Isıtma ve Sıcak su için 60 °C Çıkış Suyu Sıcaklığı
- Korozyona Dayanıklı Yapı

Maxen, ürün modellerinde ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Teknik tablolarda belirtilen kablo bağlantısı ve sigorta değerleri yaklaşık olup, uygulama sahasına göre değişiklikler gösterebilir.