



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Inverter Teknolojisi
- Dc Inverter Fan
- Hitachi Dc Inverter Kompresör
- Yüksek Enerji Verimliliği
- RS 485 Modbus Bağlantısı
- Wifi Bağlantısı
- 16 Cihaza Kadar Kaskad Kontrol
- Kolay Kullanım Dokunmatik Kontrol Paneli
- Isıtma ve Sıcak su için 60 °C Çıkış Suyu Sıcaklığı
- Korozyona Dayanıklı Yapı

MODEL		MXH46-F
ISITMA(1)	Nominal Kapasite	kW 46~11,50
	Güç Girişi	kW 2,5 - 10,22
	Nominal Akım	A 4,2 - 17,4
	COP	W/W 4,05 - 4,60
ISITMA(2)	Nominal Kapasite	kW 35,6~8,90
	Güç Tüketimi	kW 2,54 - 11,08
	COP	W/W 3,00 - 3,50
	Çalışma Ortam Sıc.	°C -25 / 45
	Maks. Çıkış Suyu Sıc.	°C 60
Güç Beslenmesi		V/Ph/Hz 380-415/3/50
Soğutucu Akışkan Tipi		R32
Kompresör		Tip Inverter
		Marka Hitachi
		Adet 1
Kondenser Fan		Tip DC Inverter
		Adet 1
Eşanjör		Tip Tube-In-Tube
En x Derin. X Yüks.		mm 1020x950x1460
Ağırlık		kg 260
Su Sirkülasyon Debisi		m³/h 8,4
Ses Seviyesi		dB(A) ≤62
Su Giriş/Çıkış Ölçüleri		mm DN 40
Kablo Bağlantısı		mm² 10
Sigorta		A 50
Elektriksel Yalıtım ve IP Koruma Sınıfı		I/IPX4

Isıtma(1) : Dış Hava KT 20°C - Giriş Suyu 15°C Çıkış Suyu 55°C

Isıtma(2) : Dış Hava KT 7°C - Giriş Suyu 15°C Çıkış Suyu 55°C

Maxen, ürün modellerinde ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Teknik tablolarda belirtilen kablo bağlantısı ve sigorta değerleri yaklaşık olup, uygulama sahasına göre değişiklikler gösterebilir.