



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Isıtma ve Sıcak su için
60 °C Çıkış Suyu Sıcaklığı
- Copeland Marka Kompresör
- 16 Cihaza Kadar Kaskad Kontrol
- Tube-In-Tube Eşanjör
- Otomatik Defrost Fonksiyonu
- Kolay Kullanım Akıllı Kontrol Paneli
- Korozyona Dayanıklı Yapı

MODEL		MXH60
ISITMA(1)	Nominal Kapasite	kW
	Güç Girişi	kW
	Nominal Akım	A
	COP	W/W
ISITMA(2)	Nominal Kapasite	kW
	Güç Tüketimi	kW
	COP	W/W
	Çalışma Ortam Sıc.	°C
	Maks. Çıkış Suyu Sıc.	°C
Güç Beslenmesi		V/Ph/Hz
Soğutucu Akışkan Tipi		R407C
Kompresör		Tip
		Marka
		Adet
Kondenser Fan		Tip
		Adet
Eşanjör		Tip
En x Derin. X Yüks.		mm
Ağırlık		kg
Su Sirkülasyon Debisi		m ³ /h
Ses Seviyesi		dB(A)
Su Giriş/Çıkış Ölçüleri		mm
Kablo Bağlantısı		mm ²
Sigorta		A

Isıtma(1) : Dış Hava KT 20°C - Giriş Suyu 15°C Çıkış Suyu 55°C

Isıtma(2) : Dış Hava KT 7°C - Giriş Suyu 15°C Çıkış Suyu 55°C

Maxen, ürün modellerinde ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Teknik tablolarda belirtilen kablo bağlantısı ve sigorta değerleri yaklaşık olup, uygulama sahasına göre değişiklikler gösterebilir.