



MODEL		MXH70-F	
ISITMA(1)	Nominal Kapasite	kW	70~17,50
	Güç Girişi	kW	3,8-17,05
	Nominal Akım	A	6,5-29,01
	COP	W/W	4,08-4,62
ISITMA(2)	Nominal Kapasite	kW	52~13,00
	Güç Tüketimi	kW	3,56 - 16,06
	COP	W/W	3,13 - 3,65
	Çalışma Ortam Sıc.	°C	-25 / 45
	Maks. Çıkış Suyu Sıc.	°C	60
Güç Beslenmesi		V/Ph/Hz	380-415/3/50
Soğutucu Akışkan Tipi			R32
Kompresör		Tip	Inverter
		Marka	Panasonic
		Adet	2
Kondenser Fan		Tip	DC Inverter
		Adet	2
Eşanjör		Tip	Tube-In-Tube
En x Derin. X Yüks.		mm	1650x1020x1550
Ağırlık		kg	400
Su Sirkülasyon Debisi		m³/h	12.3
Ses Seviyesi		dB(A)	≤65
Su Giriş/Çıkış Ölçüleri		mm	DN 50
Kablo Bağlantısı		mm²	10
Sigorta		A	63
Elektriksel Yalıtım ve IP Koruma Sınıfı		I/IPX4	

Isıtma(1) : Dış Hava KT 20°C - Giriş Suyu 15°C Çıkış Suyu 55°C

Isıtma(2) : Dış Hava KT 7°C - Giriş Suyu 15°C Çıkış Suyu 55°C

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Inverter Teknolojisi
- Dc Inverter Fan
- Panasonic Dc Inverter Kompresör
- Yüksek Enerji Verimliliği
- RS 485 Modbus Bağlantısı
- Wifi Bağlantısı
- 16 Cihaza Kadar Kaskad Kontrol
- Kolay Kullanım Dokunmatik Kontrol Paneli
- Isıtma ve Sıcak su için 60 °C Çıkış Suyu Sıcaklığı
- Korozyona Dayanıklı Yapı

Maxen, ürün modellerinde ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Teknik tablolarda belirtilen kablo bağlantısı ve sigorta değerleri yaklaşık olup, uygulama sahasına göre değişiklikler gösterebilir.