



**ENERJİNİZİ BİZİMLE**  
*katlayın*



R32

-15°C



≤ 62  
dB(A)



| MODEL                                   |                       | MXP105-F |                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------|
| ISITMA(1)                               | Nominal Kapasite      | kW       | 105~24.8                         |
|                                         | Güç Girişi            | kW       | 14.80-1.54                       |
|                                         | COP                   | W/W      | 16.09-6.69                       |
|                                         | Maks. Çıkış Suyu Sıc. | °C       | 40                               |
| ISITMA(2)                               | Nominal Kapasite      | kW       | 76~18.3                          |
|                                         | Güç Girişi            | kW       | 15.29-2.42                       |
|                                         | COP                   | W/W      | 7.55-4.97                        |
|                                         | Maks. Çıkış Suyu Sıc. | °C       | 40                               |
| SOĞUTMA                                 | Nominal Kapasite      | kW       | 58~14.1                          |
|                                         | Güç Girişi            | kW       | 15.89-2.11                       |
|                                         | EER                   | W/W      | 6.68-3.65                        |
|                                         | Min. Çıkış Suyu Sıc.  | °C       | 8                                |
| Çalışma Ortam Sıcaklık Aralığı          |                       | °C       | -15 / 43                         |
| Nominal Güç Girişi                      |                       | kW       | 15                               |
| Nominal Akım                            |                       | A        | 27                               |
| Max. Güç Girişi                         |                       | kW       | 22                               |
| Max. Çalışma Akımı                      |                       | A        | 38                               |
| Güç Beslenmesi                          |                       | V/Ph/Hz  | 380-415/3/50                     |
| Soğutucu Akışkan Tipi                   |                       |          | R32                              |
| Kompresör                               |                       | Tip      | DC INVERTER                      |
|                                         |                       | Marka    | Mitsubishi                       |
| Kondenser Fan                           |                       | Tip      | DC INVERTER                      |
| Eşanjör                                 |                       | Tip      | PVC Tüp İçerisinde Titanyum Boru |
| En x Derin. X Yüks.                     |                       | mm       | 1250x1080x1870                   |
| Ağırlık                                 |                       | kg       | 420                              |
| Su Sirkülasyon Debisi                   |                       | m³/h     | 30                               |
| Ses Seviyesi                            |                       | dB(A)    | ≤62                              |
| Su Giriş/Çıkış Ölçüleri                 |                       | mm       | Ø 90                             |
| Kablo Bağlantısı                        |                       | mm²      | 16                               |
| Sigorta                                 |                       | A        | 80                               |
| Elektriksel Yalıtım ve IP Koruma Sınıfı |                       |          | I/IPX4                           |

**Isıtma(1) :** Dış Hava KT 26°C - Giriş Suyu 26°C Çıkış Suyu 28°C

**Isıtma(2) :** Dış Hava KT 15°C - Giriş Suyu 26°C Çıkış Suyu 28°C

**Soğutma :** Dış Hava KT 35°C - Giriş Suyu 29°C Çıkış Suyu 27°C

## ÜRÜN AVANTAJLARI

- Inverter Teknolojisi
- Dc Inverter Fan
- Mitsubishi Dc Inverter Kompresör
- Yüksek Enerji Verimliliği
- RS 485 Modbus Bağlantısı
- Wifi Bağlantısı
- 16 Cihaza Kadar Kaskad Kontrol
- Dokunmatik Renkli 7" Panel
- Titanyum Eşanjör (5 yıl Değişim Garantisi)
- Isıtma ve Soğutma Fonksiyonu
- Korozyona Dayanıklı Yapı
- Donma Hasarını Önlemek için Çift Antifriz Sistemi
- RoHS Direktifine Uygun
- Kışın havuzu boşaltmadan boru ve kaplamayı koruyan akıllı izleme sistemi

Maxen, ürün modellerinde ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Teknik tablolarda belirtilen kablo bağlantısı ve sigorta değerleri yaklaşık olup, uygulama sahasına göre değişiklikler gösterebilir.