



HER MEVSİMDE
havuzunuzdaki konfor



MODEL		MXP70-F	
ISITMA(1)	Nominal Kapasite	kW	70~16.5
	Güç Girişi	kW	10.03-1.02
	COP	W/W	16.11-6.98
	Maks. Çıkış Suyu Sıc.	°C	40
ISITMA(2)	Nominal Kapasite	kW	51~12.1
	Güç Girişi	kW	10.24-1.6
	COP	W/W	7.56-4.98
	Maks. Çıkış Suyu Sıc.	°C	40
SOĞUTMA	Nominal Kapasite	kW	38~9.1
	Güç Girişi	kW	10.41-1.36
	EER	W/W	6.69-3.65
	Min. Çıkış Suyu Sıc.	°C	8
Çalışma Ortam Sıcaklık Aralığı		°C	-15 / 43
Nominal Güç Girişi		kW	10
Nominal Akım		A	18
Max. Güç Girişi		kW	15
Max. Çalışma Akımı		A	26
Güç Beslenmesi		V/Ph/Hz	380-415/3/50
Soğutucu Akışkan Tipi		R32	
Kompresör		Tip	DC INVERTER
		Marka	Mitsubishi
Kondenser Fan		Tip	DC INVERTER
Eşanjör		Tip	PVC Tüp İçerisinde Titanyum Boru
En x Derin. X Yüks.		mm	1416x752x1055
Ağırlık		kg	280
Su Sirkülasyon Debisi		m³/h	20
Ses Seviyesi		dB(A)	≤59
Su Giriş/Çıkış Ölçüleri		mm	ø 63
Kablo Bağlantısı		mm²	10
Sigorta		A	63
Elektriksel Yalıtım ve IP Koruma Sınıfı			I/IPX4

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Inverter Teknolojisi
- Dc Inverter Fan
- Mitsubishi Dc Inverter Kompresör
- Yüksek Enerji Verimliliği
- RS 485 Modbus Bağlantısı
- Wifi Bağlantısı
- 16 Cihaza Kadar Kaskad Kontrol
- Dokunmatik Renkli 7" Panel
- Titanyum Eşanjör (5 yıl Değişim Garantisi)
- Isıtma ve Soğutma Fonksiyonu
- Korozyona Dayanıklı Yapı
- Donma Hasarını Önlemek için Çift Antifriz Sistemi
- RoHS Direktifine Uygun
- Kışın Havuzu boşaltmadan boru ve kaplamayı koruyan akıllı izleme sistemi

Isıtma(1) : Dış Hava KT 26°C - Giriş Suyu 26°C Çıkış Suyu 28°C

Isıtma(2) : Dış Hava KT 15°C - Giriş Suyu 26°C Çıkış Suyu 28°C

Soğutma : Dış Hava KT 35°C - Giriş Suyu 29°C Çıkış Suyu 27°C

Maxen, ürün modellerinde ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Teknik tablolarda belirtilen kablo bağlantısı ve sigorta değerleri yaklaşık olup, uygulama sahasına göre değişiklikler gösterebilir.